

# КРАСКА ВД -АК-034

Предназначается для внутренней и наружной окраски деревянных поверхностей (фасад здания, забор, беседки, садовая мебель, окна, двери), а также радиаторов и труб отопления, предварительно загрунтованных антикоррозионной грунтовкой. Допускается окрашивание отдельных элементов из бетона, гипса, кирпича (стеновые панели, декоративная плитка, декоративный кирпич, элементы садового декора и др.)



Атмосферостойкое покрытие



Быстроохнущая



Высокие декоративные свойства покрытия



Покрытие устойчиво к воздействию воды

## Способы нанесения



Кисть



Пневматическое распыление



Валик



# ГРУНТОВКА ВД -АК-034

Для грунтования изделий из древесины (двери, оконные рамы), ДВП, ДСП, под водно-дисперсионные акриловые краски ВД-АК-134 Способ применения: перед применением грунтовку тщательно перемешивают и наносят на изделия при температуре окружающего воздуха, материала и окрашиваемой поверхности не менее 15 °C. На подготовленные, ранее неокрашенные изделия, кистью или валиком наносят один слой грунтовки с исходной вязкостью. При необходимости грунтовки разбавляют водой (не более 10 % от массы грунтовки). Грунтование ранее окрашенных изделий рекомендуется проводить в местах, очищенных от старого покрытия до дерева. После сушки грунтовочный слой шлифуют вдоль волокон древесины и очищают от пыли.



+15°C +25°C



Быстроохнущая



Высыхает при комнатной температуре



Высокие защитные свойства покрытия

## Способы нанесения



Кисть



Пневматическое распыление



Валик