

fresko

ЖИЗНЬ В  
НОВЫХ КРАСКАХ

fresko



Произведено ОАО «Лакокраска» г. Лида.  
Республика Беларусь, 231300, г. Лида, ул. Игнатова, 71  
тел. +375 154 53 85 85 факс +375 154 53 84 84  
e-mail: support@lidalkm.by

[www.LIDALKM.BY](http://www.LIDALKM.BY)

**ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ  
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ И ГРУНТОВКИ**

fresko BIND

ГРУНТОВКА



**НАЗНАЧЕНИЕ:** для грунтования поверхности стен и потолков перед нанесением водно-дисперсионных красок торговой марки «FRESKO» для внутренних и наружных работ по бетону, кирпичу, штукатурке, шпатлевке, гипсокартону, а также перед поклейкой обоев. Возможно использование грунтовки для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума, паркета).

**СВОЙСТВА:** грунтовка экологически чистая. Не требует разбавления. Снижает впитывающую способность окрашиваемых оснований, увеличивает адгезию (сцепляемость) последующего слоя лакокрасочного материала с основанием и уменьшает расход краски. Грунтовка безопасна при нанесении и в дальнейшей эксплуатации, нетоксична, не обладает выраженным запахом.

#### Основные свойства

-  Экологически чистая
-  Готова к применению
-  Быстро высыхает
-  Для наружных и внутренних работ
-  Сокращает расход краски
-  Обеспечивает равномерность нанесения последующих слоев краски
-  Легко наносится

#### Способы нанесения

-  Валик
-  Кисть
-  Щетка

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:



5Л 10Л  
45м<sup>2</sup> 90м<sup>2</sup>

BIND



fresko IMPRELIO

ГРУНТОВКА



# IMPRELIO

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для грунтования и выравнивания впитывающей способности стен и потолков перед нанесением водно-дисперсионных красок торговой марки «FRESKO» для внутренних и наружных работ.

**СВОЙСТВА:** грунтовка экологически чистая. Снижает впитывающую способность окрашиваемых оснований, увеличивает адгезию (сцепляемость) последующего слоя лакокрасочного материала с основанием и уменьшает его расход. Грунтовка безопасна при нанесении и в дальнейшей эксплуатации, нетоксична, не обладает выраженным запахом. Высокая концентрация дисперсии позволяет разбавлять грунтовку водой перед нанесением первого слоя. Что способствует экономии материала.

#### Основные свойства

-  Экологически чистая
-  Быстро высыхает
-  Для наружных и внутренних работ
-  Сокращает расход краски
-  Обеспечивает равномерность нанесения последующих слоев краски
-  Легко наносится

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

 **5Л 10Л**  
45м<sup>2</sup> 90м<sup>2</sup>

#### Способы нанесения

-  Валик
-  Кисть
-  Щетка





**НАЗНАЧЕНИЕ:** для грунтования и укрепления рыхлых, пористых, непрочных и мелящих поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных красок и при проведении окрасочных, обоевых, штукатурных и шпатлевочных работ по бетону, кирпичу, штукатурке, шпатлевке и другим пористым поверхностям. Благодаря ультратонкому размеру частиц дисперсии грунтовка обладает высокой проникающей способностью в верхние слои минерального основания.

**СВОЙСТВА:** грунтовка экологически чистая. Снижает впитывающую способность окрашиваемых оснований, увеличивает адгезию (сцепляемость) последующего слоя лакокрасочного материала с основанием и уменьшает его расход. Грунтовка безопасна при нанесении и в дальнейшей эксплуатации, нетоксична, не обладает выраженным запахом. Обладает более высокими адгезионными свойствами к различным минеральным поверхностям. Перед применением может разбавляться водой.

Основные свойства

-  Экологически чистая
-  Быстро высыхает
-  Для наружных и внутренних работ
-  Сокращает расход краски
-  Обеспечивает равномерность нанесения последующих слоев краски
-  Легко наносится
-  Высокая проникающая способность

Способы нанесения

-  Валик
-  Кисть
-  Щетка

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

	<b>5Л 10Л</b>
	<b>45м<sup>2</sup> 90м<sup>2</sup></b>

# IMPRELIQ ULTRA



**fresko ROOF**

КРАСКА ДЛЯ ШИФЕРА



**ROOF**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для защиты, ремонта и окраски шифера (асбестоцементных листов), бетонной и керамической кровельной черепицы, ондулина, фиброцемента, изделий из твердого ПВХ (малые архитектурные формы) и цоколей зданий и сооружений.

**СВОЙСТВА:** экологически чистая краска. Образует однородную ровную поверхность, защищает поверхность от появления мха, лишайников, плесени и гнили. Уменьшает объем выделений асбеста в окружающую воздушную среду. Увеличивает срок службы покрытия. Образует покрытие, устойчивое к дождю, снегу и УФ-излучениям.



кирпичный



красно-коричневый



коричневый



зеленый



синий



темно-синий

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:



1л	2л	5л	10л	20л
3м <sup>2</sup>	6м <sup>2</sup>	17м <sup>2</sup>	35м <sup>2</sup>	70м <sup>2</sup>

Основные свойства

- Экологически чистая
- Однородная ровная поверхность
- Защита поверхности от появления мха
- Защита поверхности от появления лишайников
- Защита поверхности от появления плесени
- Защита поверхности от появления гнили
- Уменьшает объем выделений асбеста в окружающую воздушную среду
- Увеличивает срок службы
- Покрытие устойчиво к дождю, снегу и УФ-излучениям

Способы нанесения

- Валик
- Пневматическое распыление
- Безвоздушное распыление



# fresko FACADE

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



**НАЗНАЧЕНИЕ:** применяется как для наружных, так и для внутренних работ. Краска применяется для окраски цементных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпательванных, гипсокартонных поверхностей. Краска используется для окраски фасадов и интерьеров новых и ранее окрашенных жилых и производственных помещений, хозяйственных построек, путей эвакуации зданий, при проведении ремонтов эконом-класса по старым подготовленным поверхностям.

**СВОЙСТВА:** экологически чистая краска. Равномерно распределяется по поверхности, быстро высыхает. Образует ровное матовое бархатистое покрытие. Также образует покрытие, обладающее высокой водостойкостью, атмосферостойкостью и паропроницаемостью. Препятствует образованию на окрашиваемой поверхности мхов и водорослей. Долговечность покрытия - не менее 10 лет при соблюдении технологии нанесения.

**КОЛЕРОВКА:** краски данной серии могут колероваться ручным способом с помощью колер-красок «FRESKO», а также на автоматизированном колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS.

 Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

	<b>1Л</b>	<b>2Л</b>	<b>5Л</b>	<b>10Л</b>	<b>20Л</b>
	3м <sup>2</sup>	6м <sup>2</sup>	17м <sup>2</sup>	35м <sup>2</sup>	70м <sup>2</sup>

#### Основные свойства

-  Экологически чистая
-  Равномерно распределяется по поверхности
-  Быстро высыхает
-  Образует ровное матовое бархатистое покрытие
-  Покрытие водостойкое
-  Покрытие атмосферостойкое
-  Покрытие паропроницаемо
-  Препятствует образованию на окрашиваемой поверхности мхов и водорослей
-  Покрытие долговечное

#### Способы нанесения

-  Валик
-  Кисть
-  Безвоздушное распыление
-  Комбинированное распыление

# FACADE



# fresko FACADE PLUS

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ  
ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ



# FACADE PLUS

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для защитно-декоративной окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей. Краска может использоваться как для окраски зданий и сооружений, так и для помещений с повышенными эксплуатационными требованиями, в том числе помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты). Краска не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей с водной нагрузкой.

**СВОЙСТВА:** экологически чистая краска. Образует прочное, устойчивое к атмосферным воздействиям покрытие, которое обладает высокой стойкостью к истиранию. Окрашенные поверхности можно мыть с применением бытовых моющих средств. Краска легко наносится на поверхность валиком, кистью или методом безвоздушного распыления. Образует долговечное защитно-декоративное покрытие (до 10 лет).

**КОЛЕРОВКА:** краски данной серии могут колероваться ручным способом с помощью колер-красок «FRESKO», а также на автоматизированном колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS.

 Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

 1950 Подходит для колеровки тон в тон в 1950 оттенков по каталогу NCS.

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

	<b>1л</b>	<b>2л</b>	<b>5л</b>	<b>10л</b>	<b>20л</b>
	3м <sup>2</sup>	6м <sup>2</sup>	17м <sup>2</sup>	35м <sup>2</sup>	70м <sup>2</sup>

#### Основные свойства

-  Экологически чистая
-  Покрытие обладает высокой стойкостью к истиранию
-  Покрытие атмосферостойкое
-  Можно мыть с применением бытовых моющих средств
-  Покрытие влагостойкое
-  Покрытие стойкое
-  Покрытие прочное
-  Покрытие долговечное

#### Способы нанесения

-  Валик
-  Кисть
-  Безвоздушное распыление



fresko UNIVERSAL

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



UNIVERSAL

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для защитно-декоративной окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных и гипсокартонных поверхностей. Краска может использоваться как для окраски фасадов зданий и сооружений, так и для помещений с повышенными эксплуатационными требованиями (холлы, офисные помещения, коридоры, стены гаражей), в том числе помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты). Краска не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей с водной нагрузкой.

**СВОЙСТВА:** экологически чистая краска. Устойчива к воздействию климатических факторов. Окрашенные поверхности можно мыть с применением бытовых моющих средств. Покрытие устойчиво к истиранию. Краска легко наносится на поверхность валиком, кистью или методом безвоздушного распыления. Образует долговечное защитно-декоративное покрытие (до 10 лет).

**КОЛЕРОВКА:** краски данной серии могут колероваться ручным способом с помощью колер-красок «FRESKO», а также на автоматизированном колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS.

Основные свойства

- Экологически чистая
- Покрытие обладает высокой стойкостью к истиранию
- Покрытие атмосферостойкое
- Можно мыть с применением бытовых моющих средств
- Покрытие влагостойкое
- Покрытие стойкое
- Покрытие прочное
- Покрытие долговечное

Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

1950 Подходит для колеровки тон в тон в 1950 оттенков по каталогу NCS.

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

	1Л	2Л	5Л	10Л	20Л
	3м <sup>2</sup>	6м <sup>2</sup>	17м <sup>2</sup>	35м <sup>2</sup>	70м <sup>2</sup>

Способы нанесения

- Валик
- Кисть
- Безвоздушное распыление



# fresko INTERIOR

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



# INTERIOR

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для защитно-декоративной внутренней окраски стен и потолков в сухих помещениях по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и гипсовым поверхностям.

**СВОЙСТВА:** экологически чистая краска, без запаха, образует ровную бархатистую матовую поверхность. Краска легко наносится, обладает хорошей кроющей способностью и высокой укрывистостью. Устойчива к незначительным механическим воздействиям, имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Образованное красками покрытие «дышит», не мелит, стойкое к сухому истиранию. Краска устойчива к плесени и грибкам.

**КОЛЕРОВКА:** краски данной серии могут колероваться ручным способом с помощью колер-краскок «FRESKO», а также на автоматизированном колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS.

#### Основные свойства

-  Экологически чистая
-  Хорошая кроющая способность
-  Обеспечивает однородность и равномерность толщины слоя покрытия
-  Устойчива к незначительным механическим воздействиям
-  Покрытие «дышит»
-  Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям
-  Покрытие не мелит
-  Покрытие стойкое к сухому истиранию
-  Краска устойчива к плесени
-  Краска устойчива к грибкам

 Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

 1950 Подходит для колеровки тон в тон в 1950 оттенков по каталогу NCS.

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

	<b>1Л</b>	<b>2Л</b>	<b>5Л</b>	<b>10Л</b>	<b>20Л</b>
	3м <sup>2</sup>	6м <sup>2</sup>	17м <sup>2</sup>	35м <sup>2</sup>	70м <sup>2</sup>

#### Способы нанесения

-  Валик
-  Кисть
-  Безвоздушное распыление



**fresko INTERIOR EXTRA**

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



**INTERIOR EXTRA**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для защитно-декоративной внутренней окраски стен и потолков в сухих помещениях по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и гипсовым поверхностям.

**СВОЙСТВА:** экологически чистая краска, без запаха, образует ровную бархатистую матовую поверхность. Краска легко наносится, обладает хорошей кроющей способностью, высокой степенью белизны, укрывистости, а ее тиксотропность гарантирует отсутствие подтеков при нанесении и обеспечивает однородность и равномерность толщины слоя покрытия. Устойчива к незначительным механическим воздействиям, имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Образованное краской покрытие «дышит», не мелит, стойкое к сухому истиранию. Краска устойчива к плесени и грибкам.

**КОЛЕРОВКА:** краски данной серии могут колероваться ручным способом с помощью колер-краскок «FRESKO», а также на автоматизированном колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS.

 Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

 Подходит для колеровки тон в тон в 1950 оттенков по каталогу NCS.

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

	<b>1Л</b>	<b>2Л</b>	<b>5Л</b>	<b>10Л</b>	<b>20Л</b>
	3м <sup>2</sup>	6м <sup>2</sup>	17м <sup>2</sup>	35м <sup>2</sup>	70м <sup>2</sup>

**Основные свойства**

-  Экологически чистая
-  Высокая степень белизны (характерно для белой краски)
-  Хорошая кроющая способность
-  Отсутствие подтеков при нанесении
-  Обеспечивает однородность и равномерность толщины слоя покрытия
-  Устойчива к незначительным механическим воздействиям
-  Покрытие «дышит»
-  Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям
-  Покрытие не мелит
-  Покрытие стойкое к сухому истиранию
-  Краска устойчива к плесени
-  Краска устойчива к грибкам

**Способы нанесения**

-  Валик
-  Кисть
-  Безвоздушное распыление





**НАЗНАЧЕНИЕ:** для защитно-декоративной окраски потолков внутри жилых и промышленных помещений (в которых периодически может повышаться влажность) по бетонным и гипсовым поверхностям.

**СВОЙСТВА:** экологически чистые краски, без запаха. После высыхания образуют ровную бархатистую, матовую поверхность. Краски обладают хорошей кроющей способностью, высокой адгезией к бетонным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Могут применяться для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. Краской можно окрашивать стены в сухих помещениях.

**КОЛЕРОВКА:** краски могут выпускаться под каталоги цветов NCS COLOR, RAL и др. Возможен выпуск краски других цветов согласно предоставленным образцам цвета заказчика. Для проведения колеровки на колеровочных машинах и получения, соответствующих каталогу NCS COLOR, RAL и др. используют базы красок «FRESKO Aqua».

Основные свойства

-  Экологически чистая
-  Образует ровное матовое бархатистое покрытие
-  Хорошая кроющая способность
-  Высокая адгезия к гипсокартонным, бетонным и оштукатуренным поверхностям
-  Покрытие влагостойкое
-  Покрытие стойкое
-  Покрытие стойкое к дезинфицирующим средствам
-  Покрытие стойкое к ультрафиолетовому облучению

Способы нанесения

-  Валик
-  Кисть
-  Безвоздушное распыление

 Колеруется в 1950 оттенков по каталогу NCS

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:


	<b>1Л</b>	<b>2Л</b>	<b>5Л</b>	<b>10Л</b>	<b>20Л</b>
	3м <sup>2</sup>	6м <sup>2</sup>	17м <sup>2</sup>	35м <sup>2</sup>	70м <sup>2</sup>

# AQUA TOP



fresko AQUA WALL

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



# AQUA WALL

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для защитно-декоративной окраски стен внутри жилых и промышленных помещений с постоянно высокой влажностью по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и гипсовым поверхностям. Рекомендуется для покрытий стен и потолков, стойких к дезинфицирующим средствам, к ультрафиолетовому облучению в медицинских, учебных, школьных и дошкольных учреждениях и других производствах с повышенными требованиями к санитарно-гигиеническому состоянию.

**СВОЙСТВА:** экологически чистые краски, без запаха. После высыхания образуют ровную бархатистую, матовую поверхность. Краски обладают хорошей кроющей способностью, высокой адгезией к бетонным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Могут применяться для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. Краской можно окрашивать стены в сухих помещениях.

**КОЛЕРОВКА:** краски могут выпускаться под каталоги цветов NCS COLOR, RAL и др. Возможен выпуск краски других цветов согласно предоставленным образцам цвета заказчика. Для проведения колеровки на колеровочных машинах и получения, соответствующих каталогу NCS COLOR, RAL и др. используют базы красок «FRESKO Aqua».

#### Основные свойства

-  Экологически чистая
-  Образует ровное матовое бархатистое покрытие
-  Хорошая кроющая способность
-  Высокая адгезия к гипсокартонным, бетонным и оштукатуренным поверхностям
-  Покрытие влагостойкое
-  Покрытие стойкое
-  Покрытие стойкое к дезинфицирующим средствам
-  Покрытие стойкое к ультрафиолетовому облучению

#### Способы нанесения

-  Валик
-  Кисть
-  Безвоздушное распыление

 Колеруется в 1950 оттенков по каталогу NCS

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:



1Л	2Л	5Л	10Л	20Л
3м <sup>2</sup>	6м <sup>2</sup>	17м <sup>2</sup>	35м <sup>2</sup>	70м <sup>2</sup>



fresko КОЛЕР-КРАСКА

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОЛЕРОВКИ  
ИНТЕРЬЕРНЫХ И ФАСАДНЫХ КРАСОК



КОЛЕР-КРАСКА



**НАЗНАЧЕНИЕ:** для самостоятельной колеровки водно-дисперсионных красок для внутренних и наружных работ «FRESKO» (производства ОАО «Лакокраска») с целью придания им ярких или светлых пастельных тонов, сохраняя при этом все характеристики красок. Колер-краску «FRESKO» допускается использовать как самостоятельную краску для внутренних работ. При выборе тона необходимо учитывать место проведения ремонтных работ. Для колеровки фасадных красок рекомендуется использовать колер-краску тона № 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Для колеровки водно-дисперсионных красок для внутренних работ можно использовать все 16 тонов колер-красок «FRESKO». Все тона могут смешиваться между собой в любой пропорции для получения любых желаемых оттенков.

**РАСХОД:** На однослойное покрытие колер-краски «FRESKO» при использовании как самостоятельной краски составляет 100-120 г/м<sup>2</sup>. При окрашивании фактурных поверхностей расход может увеличиваться в 1,5-2 раза.



# fresko

## ЖИЗНЬ В НОВЫХ КРАСКАХ

### Контакты отдела реализации:

Брестская область  
+375 154 53 85 81

Витебская область  
+375 154 53 85 82

Гомельская область  
+375 154 53 85 83

Гродненская область  
+375 154 53 85 84

Минская область  
+375 154 53 85 85

Могилевская область  
+375 154 53 85 86