Список неликвидных ТМЦ склада ОКО для реализации

1. Арочный склад (комплект изделий сельскохозяйственного арочного здания СА-18 , полезная площадь под крышей 523 $м^2$ и габаритными размерами (мм):
длина - 30400±40; ширина-18200±30; высота- 9200±20 в количестве - 1 шт.
2. Лифт ПГ-241 (лифт грузовой малый в металлошахте, грузоподъемностью 100 кг. предназначен для перевозки небольших грузов в производственных зданиях, магазинах, складских помещениях, ресторанах и пр.) в количестве- 1 шт.
3. Насос АХПО 50/32-200 АСД-1980 (обогреваемый вертикальный полупогружной электронасосный центробежный агрегат с открытым рабочим колесом, предназначен для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 $кг/м^3$, содержащих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не более 1,5%. с подачей 12,5 $м^3/ч$ и номинальным напором 50 м. вод.ст) - в количестве 1 шт.
4. Тестовбивальная машина ТММ-1М (предназначена для замеса различных сортов теста в подкатных дежах) в количестве – 2 единицы.
5. Электроталь г/п 1т - 1 шт. Таль ТЭ1М-51. Скорость подъёма 8 м/мин. Скорость передвижения – 32 м/мин. Высота подъёма – 6 м. Напряжение ~ 380 В.
6. Электротельфер г/п 0,5т - 1 шт.
7. Электротельфер ВТ-1043 - 1 шт. 1987 г.в. грузоподъёмность – 2 тн. Высота подъёма – 12 м., скорость подъёма 8 м/мин., скорость передвижения – 20 м/мин. Напряжение ~ 380 В.
8. Компрессор 2ВМ4-27/9М2 УХЛ4 – 1 шт.
Оппозитный компрессор для сжатия воздуха, с номинальной поршневой силой 4тс, объёмной производительностью приведенной к начальным условиям 27 $м^3$/мин; конечным абсолютным давлением 9 $кгс/см^2$, без смазки цилиндров.
9. Аппарат отопительный «Веста-7 К» в комплекте. Б/у. Для обогрева помещений. Использует твёрдые виды топлива.
10. Прибор ЩИТ2-1-2 – 1 ед. Предназначен для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздушной среде производственных помещений. 1991 года выпуска. Шестиканальный, с датчиками ДТХ 127-1. Складского хранения.
11. Оверлок промышленный GN2000-5H. Напряжение питания 380В. Б/у.
12. Топаз М50 – устройство приёмно-контрольное охранно-пожарное. Обеспечивает приём сигналов от пожарных и охранных извещателей с размыкающими контактами. 1995 г.в. Имеет возможность отображения поступающей информации, контроль связи сигнальных линий, выдача различных сигналов на пульт централизованного наблюдения.
13. Холодильный агрегат ВС 630 (2) М. Предназначен для создания искусственного холода и используется в холодильном оборудовании различного типа (витрины, шкафы, камеры). Напряжение питания – 380 В.