



ОТДЕЛ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Начальник Отдела +375 295810780
Руководитель (Минская Обл.) +375 333250901
Специалист (Минская Обл.) +375 447744271
Руководитель (Могилевская Обл.) +375 293388047
Руководитель (Брестская Обл.) +375 339113765
Руководитель (Витебская Обл.) +375 293388403
Руководитель (Гомельская Обл.) +375 293322474
Специалист (Гродненская Обл.) +375 293388052
+375 295813291
+375 447188196
Торговый Агент (Гродненская Обл.)

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ

Начальник Отдела +375 298683269
Ведущий Специалист (Брестская Обл.) +375 293388530
Ведущий Специалист (Витебская Обл.) +375 293388582
Ведущий Специалист (Гродненская Обл.) +375 293388424
Ведущий Специалист (Гомельская Обл.) +375 293388760
Ведущий Специалист (Минская Обл.) +375 293388705
Ведущий Специалист (Могилевская Обл.) +375 293377047



ОАО «Лакокраска» г.Лида
Республика Беларусь, 231300, г.Лида, ул.Игнатова,71
тел.:+375 154 53-85-85
факс:+375 154 53-84-84
эл.почта:support@lidalkm.by

AQUA ЛАКИ



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ
ИНТЕРЬЕРНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ

СОХРАНЯЯ
НАТУРАЛЬНОЕ

www.LIDALKM.BY

ИНТЕРЬЕРНЫЙ

ЛАК

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративного оформления и защиты внутренних стен, потолков, балок, перил, дверей, панелей, плинтусов и других деталей из древесины, ДВП, ДСП, фанеры (кроме полов), а также для защитно-декоративной отделки мебели.



легко наносится



быстро высыхает



хорошая адгезия к различным деревянным поверхностям



кисть



подчеркивает структуру древесины



не имеют выраженного запаха



хорошо наносится по старым лаковым покрытиям



пневматическое распыление

РАСХОД

Расход лаков на однослойное покрытие составляет при нанесении кистью – 70-90 г/м²; при нанесении методом пневматического распыления – 80-100 г/м²; без учета впитывающей способности и шероховатости поверхности, квалификации персонала и других факторов.

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

ЛАК

НАЗНАЧЕНИЕ


Для покрытия наружных деревянных поверхностей: фасадов деревянных домов, оконных блоков, дверей, наличников, беседок, заборов и прочих элементов строительных конструкций из древесины лиственных и хвойных пород.



легко наносится



быстро высыхает



хорошая адгезия к различным деревянным поверхностям



кисть



подчеркивает структуру древесины



защищает от атмосферных воздействий



защищает от биологических повреждений



пневматическое распыление

РАСХОД

Расход лака на однослойное покрытие толщиной мокрой пленки 120 – 150 мкм составляет: при нанесении кистью – 70-90 г/м²; при нанесении методом пневматического распыления – 80-100 г/м²; без учета впитывающей способности и шероховатости поверхности, квалификации персонала и других факторов.

ПАРКЕТНЫЙ

ЛАК

НАЗНАЧЕНИЕ

Для паркетных и дощатых полов с нормальной нагрузкой (для жилых помещений) и других деревянных поверхностей, находящихся внутри помещений.



подчеркивает структуру древесины



не имеют выраженного запаха




покрытие устойчиво к истиранию



быстро высыхает




кисть




покрытие устойчиво к воздействию воды




покрытие устойчиво к моющим средствам



покрытие устойчиво к 9% раствору уксусной кислоты



легко наносится



валик

РАСХОД

Расход лака на однослойное покрытие толщиной мокрой пленки 120 - 150 мкм составляет 80 – 100 г/м² без учета впитывающей способности и шероховатости поверхности, квалификации персонала и других факторов.

