



DEAROMA

ОТДЕЛ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Начальник Отдела	+375 295810780
Руководитель (Минская Обл.)	+375 333250901
Специалист (Минская Обл.)	+375 447744271
Руководитель (Могилевская Обл.)	+375 293388047
Руководитель (Брестская Обл.)	+375 339113765
Руководитель (Витебская Обл.)	+375 293388403
Руководитель (Гомельская Обл.)	+375 293322474
Специалист (Гродненская Обл.)	+375 293388052
	+375 295813291
Торговый Агент (Гродненская Обл.)	+375 447188196

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ

Начальник Отдела	+375 298683269
Ведущий Специалист (Брестская Обл.)	+375 293388530
Ведущий Специалист (Витебская Обл.)	+375 293388582
Ведущий Специалист (Гродненская Обл.)	+375 293388424
Ведущий Специалист (Гомельская Обл.)	+375 293388760
Ведущий Специалист (Минская Обл.)	+375 293388705
Ведущий Специалист (Могилевская Обл.)	+375 293377047

ОАО «Лакокраска» г. Лида
Республика Беларусь
231300, г. Лида, ул. Игнатова 71
тел.: +375 154 53-85-85
факс: +375 154 53-84-84
e-mail: support@lidalkm.by



WWW.LIDALKM.BY

WWW.LIDALKM.BY

НАДЁЖНОЕ | ДЛЯ ВАШЕГО
ПОКРЫТИЕ | СТИЛЬНОГО ДОМА

БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА



DEAROMA

Мечта о безупречном ремонте СБЫЛАСЬ!

Любая мечта начинается с простого
желания!

Желание менять пространство вокруг себя, создавать комфортное место для жизни, творчества, развития себя и своей семьи; желание привносить уют и гармонию в окружение, неизменно приводит к мечте – о ремонте или новом уютном доме.

Работа с качественными материалами дарит положительные эмоции от такого сложного процесса, как ремонт.

Мечта о безупречном ремонте воплощена в линейке премиальных товаров, отвечающих современным тенденциям.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для окраски металлических и деревянных изделий в быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлическая поверхность перед нанесением эмали должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины и других загрязнений, зашкурена, обезжирена, высушена и грунтована грунтовками ГФ-0119 или ГФ-021. Деревянную поверхность перед нанесением эмали просушивают, зашкуривают для удаления ворса и обеспыливают. Для улучшения декоративных свойств покрытия подготовленную поверхность рекомендуется предварительно грунтовать грунтовкой ГФ-021. Ранее окрашенную поверхность очищают от непрочных слоев старого покрытия, отслоившееся старое покрытие удаляют, всю поверхность зашкуривают, обеспыливают, обезжиривают и просушивают. Рекомендуется провести контрольное окрашивание небольшого участка поверхности. В случае вспучивания или отслоения старое покрытие необходимо удалить. При наличии пленки на поверхности эмали ее удаляют. Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителем «LidSolv DeAroma», фильтруют и наносят методом пневматического распыления, кистью или валиком. Потребитель самостоятельно производит подбор рабочей вязкости в зависимости от производственных условий (температуры окружающей среды в помещении, диаметра сопла краскораспылителя, рабочего давления сжатого воздуха и других факторов). Эмаль наносят в один – два слоя.

РАСХОД

На однослойное высушенное покрытие составляет от 80 до 100г/м², без учета сложности окрашиваемой поверхности, метода нанесения, квалификации персонала и других факторов.

Эмаль быстросохнущая «DeAroma»

для окраски металлических и деревянных изделий



БЕЛАЯ



СЕРАЯ



ЧЕРНАЯ



КРАСНАЯ



СИНЯЯ



ЖЁЛТАЯ



ЗЕЛЁНАЯ



- ▶ БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА
- ▶ БЫСТРО ВЫСОХАЕТ
- ▶ ОБРАЗУЕТ ГЛАДКУЮ, ОДНОРОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- ▶ НЕБОЛЬШОЙ РАСХОД
- ▶ КРАСИВЫЕ И ЯРКИЕ ЦВЕТА